

Technický list



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz

Rozpouštěč rzi

Oxim

5 litrů / 2894-441-1



Oxim během několika minut účinně uvolní zaseknuté, zrezivělé šroubové spoje na osobních, nákladních, zemědělských a stavebních strojích, agregátech a zařízeních. Výrobek má velmi vysoké mazací vlastnosti, má účinek na doplnění lipidů, vytěsňuje vodu a zabraňuje další tvorbě rzi. Teplotní rozsah: -20 ° C až 250 ° C.

uvolňuje zaseknuté, zrezivělé šroubové spoje.

Pracuje rychle a efektivně

Velmi vysoké mazací vlastnosti

Vytlačování vody

Zabraňuje další tvorbě rzi

Teplotní rozsah: -20 °C až +250 °C

Pokyny k použití

Aplikace: Odstraňte hrubé nečistoty z ošetřovaných dílů. Poté velkoryse a cíleně nastříkejte ze vzdálenosti přibližně 15-20 cm a nechte působit přibližně 2 minuty. V případě potřeby postup opakujte. Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití

Oxim se hodí k utažení a povolení šroubů, čepů, matic a ke zprovoznění bowdenů, klappek, závěsů atd.

Odpuzuje vodu, a proto je použitelný i pro elektrické kontakty u motorových vozidel v případě poruch zapalování (přerušovač).

Oxim lze použít proti skřípění a pískání u tlumičů nárazu, řetězových pohonů, zavěšení atd. , čistí skvrny od dehtu na lakovaných dílech motorových vozidel, ošetřuje a chrání pochromované díly osobního automobilu.

technická data

- Obsah: 5 litrů
- Složení: Produkt z minerálního oleje s ropnými destiláty, antikorozií ochranou a přísadami snižujícími viskozitu, neobsahuje PCB, dioxin, kadmium ani olovo
- bez silikonu
- Bod vzplanutí: 80 ° C, rozmezí bodu varu od 180 ° C