

Technický list

Studený uvolňovač rzi Super Crack Ultra 400 ml / 2894-442-1

Super-Crack Ultra uvolní těsné šroubové spoje úsporným a nedestruktivním způsobem během několika minut. Funguje to tak, že se vytvoří vnitřní kluzná vrstva bez tuku se současným smršťením za pomoci studeného šoku. Proniká rzi s vysokou plíživostí a uvolňuje tak zaseknuté šrouby, matice, šrouby atd. Po použití je vytvořen vodoodpudivý antikorozní a kluzný film, který zajišťuje vysoce efektivní domazávací účinek

velmi dobré vlastnosti tečení
vysoce účinná ochrana proti korozi
trvale vodoodpudivý
zajišťuje extrémní efekt domazávání
silně zmrazuje, zchlazuje až na -40 °C
vysoce účinný separační prostředek se stříbrnými hliníkovými částicemi



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Pokyny k použití

Použití: Plechovku před použitím dobře protřepejte. Z ošetřovaných dílů odstraňte hrubé znečištění. Poté velkoryse a cíleně nastříkejte od cca 15 - 20 cm a nechte cca 2 minuty působit. V případě potřeby postup opakujte. Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití

Použití je v oblasti přesných obráběcích strojů, měřidel, jemné mechaniky a jiných strojních součástí, jako jsou např. uzavírací mechanismy, závit, závěsy atd. Výrobek neobsahuje tuk a silikon.

technická data

Barva hliník
Obsah 400 ml
Doba použitelnosti 24 měsíců
Zápach charakteristický
Hustota 0,811 g / ml