

Technický list

Uvolňovač rzi Oxime Protect 400 ml / 2894-444-1

Oxim Protect během několika minut účinně uvolní zaseknuté, rezivělé šroubové spoje na osobních, nákladních, zemědělských a stavebních strojích, agregátech a zařízeních. Inovativní receptura má velmi vysoké mazací a plíživé vlastnosti, má účinek na doplnění lipidů, vytěsňuje vodu a zabraňuje další tvorbě rzi. Studený efekt podporuje nahromadění vnitřní kluzné vrstvy. Teplotní rozsah: -20 ° C až 250 ° C.

teplotní odolnost od -20 °C do +250°C
použití proti korozi, skřípání a vrzání
brání dalšímu rezivění



Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Pokyny k použití

Použití: Plechovku před použitím dobře protřepejte. Z ošetřovaných dílů odstraňte hrubé znečištění. Poté velkoryse a cíleně nastříkejte od cca 15 - 20 cm a nechte cca 2 minuty působit. V případě potřeby postup opakujte. Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

technická data

Tlak v aerosolu (20 ° C): ~ 2700 hPa
Hnací plyny: propan / butan
Hustota (aktivní složka): ~ 0,88 g / ml

Před použitím dobře protřepejte. Z ošetřovaných dílů odstraňte hrubé znečištění. Poté velkoryse a cíleně nastříkejte od cca 15 - 20 cm a nechte cca 2 minuty působit. V případě potřeby postup opakujte.