

Technický list

**NORMFEST®**

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz

Sprej pro uvolnění rzi Oxim Ultra 400 ml / 2894-444



Oxim Ultra během několika minut účinně uvolní zaseknuté, zrezivělé šroubové spoje na osobních, nákladních, zemědělských a stavebních strojích, agregátech a zařízeních. Výrobek má velmi vysoké mazací vlastnosti, má účinek na doplnění lipidů, vytěsňuje vodu a zabraňuje další tvorbě rzi.

Teplotní rozsah: -20 ° C až 250 ° C

velice vysoká mazací schopnost

má promašťující účinek

odpuzuje vodu

preventivní účinek proti dalšímu rezavění

teplotní odolnost od -20 ° C do +250 ° C



4 034138 898877

Pokyny k použití

Použití: Plechovku před použitím dobře protřepejte. Z ošetřovaných dílů odstraňte hrubé znečištění. Poté velkoryse a cíleně nastříkejte od cca 15 - 20 cm a nechte cca 2 minuty působit. V případě potřeby postup opakujte. Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití

Oxim Ultra je vhodný k uvolnění zkorodovaných šroubení, čepů, matic a ke zprovoznění bowdenů, klapek, závěsů atd. Má velice vysokou schopnost mazání a má promašťující účinek. Oxim Ultra odpuzuje vodu, a proto je použitelný i pro elektrické kontakty u motorových vozidel v případě poruch zapalování (přerušovač). Lze jej použít proti rzi, skřípění a vrzání v oblasti techniky vozidel, jakož i řetězových pohonů a zavěšení. Čistí skvrny od dehtu na lakovaných plochách motorových vozidel, ošetřuje a chrání pochromované díly osobního automobilu.

technická data

- Obsah: 400 ml
- Složení: Produkt z minerálního oleje s ropnými destiláty, antikorozními přísadami a přísadami snižujícími viskozitu; neobsahuje PCB, dioxiny, kadmium ani olovo
- Pohonná látka: propan / butan
- Bod vzplanutí: 80 ° C
- Rozsah varu: od 180 ° C
- Teplotní rozsah: -20 ° C až 250 ° C
- bez silikonu