

# Technický list

## Adhezní mazivo High-Press Ultra 400 ml / 2894-445-3

High Press Ultra maže všechny druhy pohyblivých částí stroje, jako jsou závěsy, dveřní panty, řetězy, ozubená kola, lana, kluzné kolejnice. Výrobek zanechává extrémně přílnavý mazací film odolný proti stárnutí a ohybu a je odolný vůči solím a horké vodě. Teplotní odolnost od -20 °C do 140 °C

k mazání pohyblivých součástí strojů jakéhokoli druhu jako například pantů, omezovače dveří aut, řetězů, ozubených kol, ocelových lanek, vodící lišty atd.

výborná tekutost

extrémně dobrá přílnavost

dobrá odolnost proti tlaku

odolné proti slané a teplé vodě

Odolává teplotám od -20°C do +140°C

neobsahuje silikon

Barva: bledě modrá



**NORMFEST®**

Normfest, s.r.o.

Pekařská 603/12

155 00, Praha 5

tel.: +420 257 013 280

fax.: +420 257 013 281

mail: info@normfest.cz

www.normfest.cz

www.normfest-shop.cz



4 034138 889950

## Pokyny k použití

Použití: Plechovku před použitím dobře protřepejte. Z ošetřovaných dílů odstraňte hrubé znečištění. Nastříkejte na mazané materiály. Barva: světle modrá - S touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

## Oblasti použití

High - Press Ultra maže pohyblivé strojní součásti všeho druhu, např. ozubená kola, řetězy, ocelová lana, dveřní čepy, kluzné kolejnice, závěsy, atd.

## technická data

Nádoba (v ml): 400 ml

Barva (účinná látka): světle modrá

Tlak v aerosolu (20 °C): přibl. 3 500 hPa

Hnací plyny: propan / butan

Hustota (účinná látka): cca. 0,81 g / ml