

# Technický list

## PTFE / mazací olej s keramickou složkou Teflux

150 ml / 2894-445-415

Teflux je polosyntetický sprejový olej s přísadami PTFE / keramiky a zanechává extrémně přilnavý mazací film odolný proti stárnutí a ohybu. Mazá a olejuje pohyblivé části strojů všeho druhu (např. Ozubená kola, lana, šrouby dveří, kluzné kolejnice, závěsy), je extrémně odolný vůči tečení, vodoodpudivý, bez silikonu a díky PTFE má vynikající vlastnosti při nouzovém chodu a keramické přísady. Teplotní odolnost od -40 ° C do 200 ° C.

extrémně přilnavý film maziva, vysoce odolný proti stárnutí a stříhově stabilní  
vynikající vlastnosti tečení  
trvanlivý účinek  
odpuzuje vodu  
bez silikonu  
teplotní odolnost od - 40 do +200°C  
účinné látky bez kyselin a pryskyřic  
obsahuje teflon (PTFE)



**NORMFEST®**

Normfest, s.r.o.  
Pekařská 603/12  
155 00, Praha 5  
tel.: +420 257 013 280  
fax.: +420 257 013 281  
mail: info@normfest.cz  
www.normfest.cz  
www.normfest-shop.cz



4 034138 904738

## Pokyny k použití

Použití: Plechovku před použitím dobře protřepejte. Z ošetřovaných dílů odstraňte hrubé znečištění. Nastříkejte na mazané materiály. V případě extrémního zatížení znovu nastříkejte. Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.