

Technický list



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz

PTFE / mazací olej s keramickou složkou Teflux

400 ml / 2894-445-4



Teflux je polosyntetický sprejový olej s přísadami PTFE / keramiky a zanechává extrémně přilnavý mazací film odolný proti stárnutí a ohybu. Maže a olejuje pohyblivé části strojů všeho druhu (např. Ozubená kola, lana, šrouby dveří, kluzné kolejničky, závěsy), je extrémně odolný vůči tečení, vodoodpudivý, bez silikonu a díky PTFE a keramickým přísadám má vynikající vlastnosti při nouzovém chodu. Teplotní odolnost od -40 ° C do 200 ° C.

vynikající vlastnosti tečení
odpuzuje vodu a chrání před korozí
vysoká tlaková odolnost
maže a olejuje pohyblivé strojní součásti všeho druhu, jako např. ozubená kola, kloubové závěsy atd.

excelentní vlastnosti v případě nouzového chodu díky PTFE a keramickým přísadám
bez silikonu
barva: béžová
zápach: vanilka



Pokyny k použití

Použití: Plechovku před použitím dobře protřepejte. Z ošetřovaných dílů odstraňte hrubé znečištění. Nastříkejte na mazané materiály. V případě extrémního zatížení znovu nastříkejte. Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití

Teflux maže pohyblivé strojní součásti všeho druhu, např. ozubená kola, řetězy, ocelová lana, dveřní čepy, kluzné kolejničky, závěsy, cylindrické vložky zámků atd.
Teflux je bez silikonu, a tím jej lze dobře aplikovat i v lakovnách

technická data

Barva mírně nažloutlá / opálová
Obsah 400 ml
Doba použitelnosti 6 měsíců
Vůně vanilky
Hustota 0,83 g / ml
Teplotní odolnost: -40 ° C až 200 ° C (krátkodobě)