

Technický list

Vysokotlaký adhezivní mazací tuk

High Press Protect

400 ml / 2894-445-5

Prostředek High Press Protect je vhodný k mazání všech automobilových součástek, které jsou vystaveny zatížení vysokým tlakem, jako např. dveřní závěsy, ozubená kola, motocyklové řetězy, řetězy, drátěná lanka, závěsy, a je schválený pro použití v potravinářském průmyslu na základě certifikátu H1. Inovativní složení zaručuje maximální odolnost při zpracování tlakem a tahem, přilnavost, odolnost proti soli a horké vodě a neobsahuje lepivá polymerová zahušťovadla (proto neváže nečistoty), neobsahuje silikon a vykazuje vynikající odolnost proti vysokému tlaku a vysokým teplotám. Teplotní odolnost od -20 °C do +150 °C. H1 certifikát NSF registrace č. 151238.

H1 schválení pro použití v potravinářském průmyslu
mimořádně stříhově stabilní, přilnavé
odolné vůči soli a horké vodě
neobsahuje lepivé polymerové zahušťovače bez silikonu
výborná odolnost proti vysokému tlaku a vysokým teplotám
rychle odvětrává
velká tloušťka vrstvy
dobrá odolnost proti tečení
pro všechny autodíly zatěžované vysokým tlakem, jako např.: dveřní závěsy, ozubená kola, řetězy motocyklů, ocelová lana



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



4 034138 905179



Pokyny k použití

Použití: Plechovku před použitím dobře protřepejte. Z ošetřovaných dílů odstraňte hrubé znečištění. Nastříkejte na mazané materiály. Zpočátku je produkt v kapalném stavu, aby se dostal do nejmenších mezer, které je třeba mazat. Produkt poté ztuhne a zůstane tam, kde by se měl rozmazat. Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití

High Press Protect maže pohyblivé části strojů všech druhů, např. řetězy, lana, dveřní závěsy, kluzné lišty, závěsy, atd. Díky své vysoké penetrační schopnosti je také možné mazání nedostupných součástí.

technická data

Nádoba (v ml): 400

Barva: zakalená

Tlak v aerosolu (20 ° C): ~ 4200 hPa
Hnací plyny: propan / butan
Hustota (aktivní složka): ~ 0,77 g / ml
Forma: aerosol

Výrobek je extrémně hořlavý. Kontejner je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a vysokými teplotami. Chraňte teploty nad 50 ° C. Neotevírejte násilím ani po použití. Nestříkejte do plamene nebo na žhnoucí předmět. Udržujte mimo zdroje zapálení - nekuřte. Udržujte mimo dosah dětí. Pro správnou likvidaci se sprej musí vyprázdnit.