

Technický list

Údržbový mazací olej ve spreji Plně syntetický Multi Protect 400 ml / 2894-445-6

Multi Protect je plně syntetický mazací olej ve spreji s přísadami PTFE / keramiky a zanechává extrémně přilnavý mazací film odolný proti stárnutí a ohybu. Inovativní vzorec způsobuje výrazné snížení tření úpravou kovového povrchu mazacího bodu a maže všechny druhy pohyblivých částí stroje (např. Ozubená kola, lana, šrouby dveří, kluzné kolejnice, závěsy). Je extrémně odolný vůči tečení, odolný vůči slané a horké vodě, bez silikonu a díky PTFE a keramickým přísadám má vynikající vlastnosti při nouzovém chodu, jakož i vysokou stabilitu tlaku a vysoké teploty. Teplotní odolnost od -30 ° C do 150 ° C, krátkodobě až do 200 ° C.

odolný proti oxidaci
vynikající vlastnosti tečení
stříhově stabilní
bez silikonu
odolný vůči soli a horké vodě
optimální antikorozi vlastnosti
dobrá stabilita vůči vysokému tlaku a vysoké teplotě
teplotní odolnost od -30°C do +150 °C



Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Pokyny k použití

Použití: Plechovku před použitím dobře protřepejte. Z ošetřovaných dílů odstraňte hrubé znečištění. Nastříkejte na mazané materiály. V případě extrémního zatížení případně znovu nastříkat. Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

technická data

Tlak v aerosolu (20 ° C): ~ 2700 hPa
Hnací plyny: propan / butan
Hustota (aktivní složka): ~ 0,93 g / ml
Základ: plně syntetický

Před použitím dobře protřepejte. Z ošetřovaných dílů odstraňte hrubé znečištění. Nastříkejte na mazané materiály. V případě extrémního zatížení případně znovu nastříkat.