

Technický list

2894-446-1

odpuzující vodu
dobré mazací vlastnosti
dobrá odolnost proti odrolení
rozpouští korozi
odpuzující vlhkost
univerzálně použitelný
odolný proti tlaku
extrémní životnost
velmi dobrá přilnavost
neobsahuje silikon
odolává teplotám od -10°C do +150°C



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



4 034138 925672

Pokyny k použití

Použití: Plechovku před použitím dobře protřepejte. Z ošetřovaných dílů odstraňte hrubé znečištění. Nastříkejte na mazané materiály. Barva: Bílá - S touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití

Bio-Top lze použít u automobilů, motocyklů, jízdních kol, přístrojů, řetězů, lan atd. Maže válečková a kuličková ložiska, dále vnitřní ložiska řetězů, jakož i převod s ozubenými koly a šnekový převod všech druhů kloubů a spojek, přesné strojní díly atd. Výrobek je vhodný pro zprovoznění všech řetězů, ocelových lanek a tyčových ústrojí. Je vhodný i pro O-kroužky, jakož i pro řetězy, listové pružiny, závěsy, klouby, kuličková ložiska, lanovody, dveřní zámky atd.