

Technický list



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Vysoce výkonný brzdový a montážní sprej 500ml 500 ml / 2894-452

Toto vysoce účinné mazivo a ochrana proti korozi založené na vysoce kvalitním grafitu a keramice je vhodné pro mazání všech dílů vystavených vysokému tepelnému zatížení, jako jsou brzdy nebo šroubové spoje na výfukových systémech a v systémech katalyzátoru.

Výrobek má extrémně vysokou odolnost proti oděru a teplotní odolnost, snižuje mechanické opotřebení, zvuky zadření, hoření a pískání, je odolný vůči zásadám, stříkající vodě a slané vodě a zabraňuje oxidaci a korozi. Vhodné pro vozidla s brzdovými systémy ABS.

Rozsah provozních teplot od -40°C do $1\ 350^{\circ}\text{C}$, krátkodobě až $1\ 450^{\circ}\text{C}$.

pro posuvné povrchy vystavené extrémní teplotě a tlaku

vynikající mazací účinek v širokém teplotním rozmezí od -30°C do $+1\ 350^{\circ}\text{C}$

široký rozsah použití a vysoké dlouhodobé účinky
velmi dobrá přílnavost na téměř všechny povrchy
extrémně odolný proti vodě, zásadám, zředěným kyselinám a korozi

účinně zabraňuje spálení brzdových dílů nebo podobných

umožňuje snadnou demontáž horkých šroubů na šroubových spojích vystavených vysokým teplotám

Pokyny k použití

Aplikace: Před použitím dobře protřepejte. Části, které mají být ošetřeny, jako je zadní část brzdového obložení, kontaktní plochy a upevňovací díly, musí být očištěny od starých zbytků maziva a důkladně očištěny. Nastříkejte konkrétně na požadovanou část. Rozprašovací vzdálenost cca 20 - 30 cm.

NEBEZPEČÍ! Neaplikujte na třecí povrchy! Poznamenejte si skladovací teplotu v neotevřeném stavu od -5°C do 30°C .

Barva šedá

S touto poznámkou vám chceme podle našich nejlepších znalostí poradit na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

technická data

Rozsah provozních teplot od -30°C do $1\ 350^{\circ}\text{C}$, krátkodobě až $1\ 450^{\circ}\text{C}$

Obsah pevných látek cca 26%

Bod skápnutí > 180 °

Barva: šedá