

# Technický list



**NORMFEST®**

Normfest, s.r.o.  
Pekařská 603/12  
155 00, Praha 5  
tel.: +420 257 013 280  
fax.: +420 257 013 281  
mail: info@normfest.cz  
www.normfest.cz  
www.normfest-shop.cz

## Multi Crack Rychle působící multifunkční uvolňovač rzi s efektem studeného šoku 250 ml / 2894-500



Tento vysoce účinný high-tech odstraňovač rzi s dvoustupňovým účinkem rychle a bezpečně rozpouští zrezivělé a / nebo oxidované sloučeniny pomocí účinku studeného šoku a dlouhodobého účinku. Chladný šok nejprve ochladí povrch až na -40 stupňů a vytvoří jemné mikrotrhliny v rzi. Díky extrémnímu plíživému účinku proniká účinná látka hluboko do mikrotrhlin, infiltruje a rozkládá rez. Speciální kombinace účinných látek je proto rychlá, velmi účinná a má dlouhodobý účinek. Stříkací hlava 2 v 1 umožňuje cílenou nebo plošnou aplikaci. Vzorec účinné látky neobsahuje benzín, minerální olej, kyseliny a silikon.

extrémně houževnaté vlastnosti  
dlouhodobý účinek  
absolutně bez minerálních olejů  
extrémně vynikající vzlínavé schopnosti  
Účinky chladného šoku až na -40 ° C  
rychlé působení  
jedinečná formulace účinných látek  
Multifunkční stříkací hlavice pro stříkání na místě a  
na ploše  
bez silikonu  
Transportní zámek na zadní straně hlavy  
postřikovače

## Pokyny k použití

Aplikace: Odstraňte hrubé znečištění. Postříkejte komponenty, které mají být ošetřeny, a nechte je krátce působit. V případě potřeby aplikaci opakujte v případě extrémně silné rzi. Uvolněte a vyjměte pomocí vhodného nástroje. Poté otřete vlhkým hadříkem nebo opláchněte vodou.

**DŮLEŽITÉ!** Okamžitě odstraňte přebytečný materiál nebo postříkání z citlivých a natřených povrchů. Po použití otřete barvy a plastové povrchy vlhkým hadříkem nebo opláchněte vodou.

S touto poznámkou vám chceme podle našich nejlepších znalostí poradit na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Respektujte prosím technický list na [www.normfest.com](http://www.normfest.com)

## technická data

Chemický základ: vodný speciální roztok povrchově aktivní látky

Barva: průhledná, bezbarvá až nažloutlá

Vůně: ledová máta

Hodnota pH (20 ° C): 5,0 - 7,0

Hustota (24 ° C): 0,75 g / cm<sup>3</sup>

Stabilita při skladování: 24 měsíců

Doporučená teplota skladování: mezi 10 ° C a 25 ° C