

Technický list

Univerzální dílenský čistič

Bio Star Extrem

5 Liter / 2897-270-5

Čistič Bio Star Extrem má i v případě vysokého rozředění vysoce aktivní schopnost čištění a emulgační účinek na oleje, tuky, saze a silně znečištěné každého druhu. Široká škála použití jako čistič se vztahuje kromě jiného i na podlahy v halách a dílnách, prostory čistíren a dílen, nástěnné obkladačky a dlaždice, nosníky, brány a plachty. Čistič proniká do znečištěných pórů a štěrbin, uvolní přitom nečistoty a zasychá bez zanechání skvrn. Čistič Bio Star Extrem se dá ředit manuálně, dá se použít v čisticích strojích nebo vysokotlakých zařízeních. Postupujte podle pokynů výrobců zařízení.

Vysoce aktivní čisticí koncentrát k odstraňování olejů, tuků, sazí a silného znečištění všeho druhu

na podlahy hal a dílen, do umýváren i dílenských prostor, na obklady i dlažbu, držáky, stropy, vrata a plachty

Nevyžaduje označení, řada Protect

Neobsahuje AOX a rozpouštědla

Neobsahuje NTA

Biologicky odbouratelné

Hodnota pH 11,2

Směšovací poměr 1:5 až 1:30

Emulgující, hloubkové účinky

Citrusová vůně

Vhodné do ručních, vysokotlakých i strojních čističek

Vhodné pro odlučování oleje podle DIN 1999

Čistič Bio Star Extreme lze používat v oblastech, které přicházejí do styku s potravinami, v souladu s § 30/31 LFGB



Normfest, s.r.o.

Pekařská 603/12

155 00, Praha 5

tel.: +420 257 013 280

fax.: +420 257 013 281

mail: info@normfest.cz

www.normfest.cz

www.normfest-shop.cz



Pokyny k použití

Aplikace: K čištění, ředění, stříkání nebo zpracování pomocí čisticího stroje v závislosti na aplikaci. Aplikovaný roztok nechte působit přibližně 1 až 5 minut, v případě potřeby povrch kartáčujte / vydrhněte, vysajte a případně opláchněte čistou vodou nebo vysokotlakou metodou. Použití horké vody podporuje proces čištění.

NEBEZPEČÍ! Soustřed' se! Nepoužívejte čistý! Nepoužívejte na asfaltové a asfaltové podlahy! Chraňte před mrazem a skladujte při pokojové teplotě!

Míchací poměr ruční zpracování / čisticí stroje / vysokotlaké čističe: 1: 5 až 1:30

Hodnota pH: 11,2 (konc.)

Bez rozpouštědel a bez AOX

S touto poznámkou vám chceme podle našich nejlepších znalostí poradit na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Respektujte prosím technický list na www.normfest.com

technická data

Hustota: 1,026 g / cm³

pH: 11,2 (konc.)

Viskozita: 110 mm² / s

bez těžkých kovů

neobsahuje žádné silikonové oleje nebo emulze silikonového oleje