

# Technický list



**NORMFEST®**

Normfest, s.r.o.  
Pekařská 603/12  
155 00, Praha 5  
tel.: +420 257 013 280  
fax.: +420 257 013 281  
mail: info@normfest.cz  
www.normfest.cz  
www.normfest-shop.cz

## Koncentrát nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů čelního skla

**Frostex**

1 litr / 2897-314



Frostex je citrusově čerstvý nemrznoucí koncentrát pro systémy ostřikovačů čelního skla v automobilovém průmyslu. Bezpečně a účinně zabraňuje zamrznutí ostřikovačů čelního skla a světlometů a zajišťuje jasný výhled na zimní znečištění, jako je posypová sůl a mastné nečistoty na silnici. Frostex je neředěný, je mrazuvzdorný do  $-50^{\circ}\text{C}$ , bez methanolu, stejně jako trysky ventilátoru a polykarbonátové sklo.

bez metanolu  
neředěná mrazuvzdorná do  $-50^{\circ}\text{C}$   
vhodná pro ploché trysky a  
polykarbonátová skla

## Pokyny k použití

Použití: Smíchejte s vodou podle požadavků podle směšovací tabulky a nalijte do nádoby systému ostřikovačů. Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

## Oblasti použití

Scheibenklar je vhodný pro všechny ostřikovače v oblasti osobních a nákladních automobilů. Obzvláště dobře se hodí i pro vějířové trysky a polykarbonátová skla.

## technická data

Obsah: 1 l  
Forma: kapalina  
Barva modrá  
Báze: 1,2-ethandiol, ethanol  
Zápach: charakteristický  
Hustota: 0,092 g / ml (při  $20^{\circ}\text{C}$ )  
Hodnota pH: 7  
Rozpustnost ve vodě: mísitelný  
Bod varu:  $78^{\circ}\text{C}$   
Bod vzplanutí:  $23^{\circ}\text{C}$   
Hořlavost:  $410^{\circ}\text{C}$   
Dolní mez výbušnosti: 2,0 obj.%  
Horní mez výbušnosti: 53,0 obj.%  
Tlak páry: 5,7 kPa  
Teplota tání:  $-50^{\circ}\text{C}$