

Technický list



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz

Silikonový sprej ECO

600 ml / 2897-322-2



Silikonový sprej ECO chrání a stará se o plastové a gumové díly v automobilovém průmyslu. Slouží jako montážní pomůcka (mazivo) a činí kolejnice pohyblivými. Zabraňuje skřípání a pískání, je extrémně vodoodpudivý a nezanechává žádné skvrny.

redukuje vrzání
odpužující vodu
impregnuje
nezanechává skvrny



Pokyny k použití

Použití: Plechovku před použitím dobře protřepejte. Z ošetřovaných dílů odstraňte nečistoty. Nastříkejte rovnoměrně ze vzdálenosti 20-30 cm a vtřete měkkým hadříkem. Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití

Silikonový sprej ECO nachází využití v oblasti plastových dílů (jako jsou nárazníky, mřížka chladiče, spoilery, ochranné lišty atd.). Díly po jeho aplikaci získají vysoký lesk, aniž by se lámaly. Pryžové díly (např. gumy dveří a kapoty, pryžové dorazy, nárazové lišty, hadice chladiče, pneumatiky atd.) díky tomuto ošetření nekřehnou, nenamrzají a nepřilepují se. Silikonový sprej ECO slouží i jako montážní pomůcka při spojování hadic

technická data

Forma: aerosol
Kontejner: 600 ml
Barva: hnědá
Základ: rozpouštědla, silikonové oleje 12,65%, přísady
Teplotní odolnost: -25 ° C až 80 ° C
Čištění (kalené): mechanicky rozpouštědlem
Stabilita při skladování v neotevřeném stavu: 10 ° C až 30 ° C
Skladovací doba: 24 měsíců