

Technický list

Kontakt sprej Contact

300 ml / 2897-331

Contact sprej zlepšuje odtranění poruch zapalování způsobených vlhkostí v zapalovacích systémech, relé a rozváděčích. Produkt infiltruje a vytlačuje vlhkost, usnadňuje plynulý tok elektřiny a eliminuje tak příčinu častých poruch zapalování.

odpuzuje vlhkost
zlepšuje elektrickou vodivost
bez silikonů



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



4 034138 200212

Pokyny k použití

Použití: Krátce nastříkejte celý systém zapalování v motorovém prostoru, v případě potřeby také zevnitř nastříkejte víčko rozdělovače velmi jemně. Po 1-2 minutách nastartujte motor. **NEBEZPEČÍ!** Nepoužívejte při běžícím motoru! Nebezpečí vznícení! S touto poznámkou vám chceme podle našich nejlepších znalostí poradit na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití

Prostředek pro vylepšení elektrického kontaktu lze použít v oblasti zapalovacích zařízení (motorů).

technická data

Obsah: 300 ml
Forma: aerosol
Barva: světle žlutá
Základ: oxid uhličitý, methylsalicylát, propan, petrolej
Zápach: charakteristický
Dolní mez výbušnosti: 1,4 Vol%
Horní mez výbušnosti: 3,2 Vol%
Hustota: 0,81 g / ml
rozpustnost ve vodě: nerozpustný