

Technický list

Ochrana pólu baterie Poltec

300 ml / 2897-332-300

Ochranný sprej na pólové baterie Poltec chrání a izoluje ošetřené póly baterie, připojovací svorky, držáky baterie a uzemnění před vlhkostí, oxidací a korozi. Je zabráněno únikovým proudům a ztrátám napětí. Po odfouknutí je produkt voděodolný, mechanicky odolný a má teplotní odolnost -30 ° C až 130 ° C.

izoluje holé plechové a elektrické spoje proti korozi způsobené vlivy okolního prostředí (soli, voda, kyseliny a louhy, vlhkost atd.)
neobsahuje silikon



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Pokyny k použití

Použití: Před použitím nádobu protřepejte, dokud neuslyšíte míchací kouli. Kontrolujte kontaktní body, které se mají zpracovat, vyčistěte, osušte a pevně spojte. Nastříkejte vytvořené spojení. Doba vypálení je přibližně 5 minut. Použijte jako preventivní opatření pro všechna nová a nově nainstalovaná připojení. BARVA: tmavě modrá - POZOR! Optimální teplota pro použití a skladování plechovky je mezi 10 ° C a 25 ° C! Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.