

# Technický list

## Dlouhodobá konzervace Liquid Steel 2897-343

Posiluje odolnost proti poškrábání a oděru  
Vytvrzuje do 10 minut  
Dlouhodobé utěsnění, které chrání lak až 10  
měsíců  
Snadná aplikace  
Odpuzuje vodu a usazené nečistoty



**NORMFEST®**  
Normfest, s.r.o.  
Pekařská 603/12  
155 00, Praha 5  
tel.: +420 257 013 280  
fax.: +420 257 013 281  
mail: info@normfest.cz  
www.normfest.cz  
www.normfest-shop.cz



## Pokyny k použití

**Použití:** Před použitím dobře protřepejte. Nastříkejte stříkací sprej na čistý a suchý povrch, otřete utěrkou z mikrovlákna a rovnoměrně rozetřete po povrchu. Ihned vyleštete do vysokého lesku suchou utěrkou z mikrovlákna. Nechte 10 minut vytvrzovat. **DŮLEŽITÉ!** Výrobek lze nanášet na přímém slunečním světle, ale povrchy by neměly být horké!

**POZOR!!!** Výrobek obsahuje pouze netěkavé silikony, ale NESMÍ se stříkat v lakovnách, protože nelze vyloučit kontaminaci silikonem kvůli mlze při stříkání. Tímto upozorněním vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností. Vzhledem k velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování, které nemůžeme ovlivnit, však nemůžeme v jednotlivých případech převzít odpovědnost za výsledek zpracování. Doporučujeme, abyste si vždy provedli vlastní testy.

## Oblasti použití

Liquid Steel se používá na lakované povrchy, plasty, sklo nebo ráfky.