

Technický list

Čistič škrticích klapek VC980 VC 980

400 ml / 2897-368

VC980 je speciální systémový čistič pro odstraňování typických nečistot a usazenin v oblasti sání a škrticích klapky benzínových motorů.

čistí vnitřní i vnější část karburátoru
umývá otvory a trysky
k čištění součástí v oblasti nasávání
Ventil recirkulace spalin



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



4 034138 201783

Pokyny k použití

Aplikace: Díly, které se mají očistit, nastříkejte, když motor není v chodu, a nechte 2-3 minuty působit. Poté při běžícím motoru nastříkejte přibližně 30 sekund do oblasti sání nebo škrticích klapky a mírně zvýšte otáčky. Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití

Čistič vytváří a zajišťuje plnou funkčnost všech součástí v oblasti škrticích klapky a je vhodný pro všechny motory.

Důležité: Použití u naftových motorů pouze v demontovaném stavu!

technická data

Obsah: 500 ml

Forma: aerosol

Barva: bezbarvý

Základ: 4-hydroxy-4-methyl-pentan-2-on, aceton, oxid uhličitý, xylen, směs izomerů

Zápach: charakteristický

Dolní mez výbušnosti: 1,1 obj. %

Horní mez výbušnosti: 13,0% obj.

Tlak páry: 560

Rozpustnost ve vodě: částečně rozpustný