

Technický list

Utěšňovač chladiče

Rad Seal

150 ml / 2897-372

NORMFEST Kühlerdicht je disperze pro utěsnění netěsností v systémech chladicí vody v automobilovém průmyslu. Úniky, vlasové praskliny a menší úniky jsou spolehlivě a trvale utěsněny. Výrobek je plně kompatibilní s nemrznoucími a chladicími kapalinami, neutrální vůči gumě, plastům, lehkým a neželezným kovům a vhodný pro uzavřené chladicí systémy.

trvale a spolehlivě utěšňuje vlasové trhliny a malé netěsnosti

Kompatibilní s nemrznoucími látkami a chladivý, neutrální vůči gumě, plastům, lehkým a neželezným kovům

žádné negativní vedlejší účinky na vodní čerpadlo a topný okruh

vhodné pro uzavřené chladicí systémy

vhodné pro hliníkové chladiče

vhodné i pro preventivní použití



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.

Pekařská 603/12

155 00, Praha 5

tel.: +420 257 013 280

fax.: +420 257 013 281

mail: info@normfest.cz

www.normfest.cz

www.normfest-shop.cz



4 034138 901171

Pokyny k použití

Použití: úplně otevřete topný ventil. Motor by měl mít provozní teplotu. Plechovku protřepejte a obsah nalijte do chladicího okruhu při běžícím motoru. Doplňte chladicí vodu. Po naplnění nechejte motor běžet alespoň 10 minut nebo proveďte zkušební jízdu. Zkontrolujte hladinu chladicí vody, nepřítomnost vzduchu a těsnost systému. Dostačující na 10 litrů chladicí vody. Míchací poměr max. 1: 100 v oblasti nákladního vozidla - POZOR! Pokud jsou v chladicím systému filtry, nesmí být použito žádné těsnění chladiče. S touto poznámkou vám chceme podle našich nejlepších znalostí poradit na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití

Prostředek k utěsnění chladiče Radseal od firmy Normfest utěšňuje trvale a spolehlivě vlasové trhliny a menší netěsnosti. Je kompatibilní se všemi běžnými přípravky pro úpravu a nemrznoucími kapalinami Radseal nemá žádné vedlejší negativní účinky na vodní čerpadla a okruh topení a výborně se hodí pro hliníkové chladiče

Radseal je vhodný i k preventivnímu použití.

technická data

Forma: kapalina

Kontejner: 150 ml

Barva: světle bílá s pozlátkem

Hustota při 20 ° C: 1,07 g / cm³