

Technický list



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz

Čistič chladice Rad Clean 250 ml / 2897-373



Čistič chladiců Normfest je koncentrát pro rychlé a snadné čištění chladicích okruhů, zejména v motorových vozidlech. Uvolňuje a váže vápno a mastné nečistoty v chladicích, topných systémech a potrubích. Moderní formulace komplexotvorných látek s aktivními čisticími prostředky, které jsou kompatibilní s gumou a plasty.

chemická přeměna vápníku
Odstranění tuku, vodního kamene a oleje
Disperze kalů
neutrální vůči použitým materiálům chladice
kompatibilní s gumou a plastem
Kompatibilní s ochranou proti mrazu
neobsahuje žádné agresivní kyseliny nebo zásady
jedna plechovka vystačí na množství až 10 litrů chladicí vody

Pokyny k použití

Použití: Vypusťte znečištěnou chladicí kapalinu a před čištěním ji doplňte čerstvou vodou. Doplňte čistič chladice a nechte motor běžet při provozní teplotě přibližně 30 minut. Kontaminovanou směs vypusťte - v případě potřeby opakujte ošetření v případě silné kontaminace. Opláchněte chladicí okruh čistou vodou. Po vyčištění znovu naplňte chladicí systém podle pokynů výrobce, odzdušněte jej a zkontrolujte těsnost. Dostatečně až 10 litrů chladicí vody. S touto poznámkou vám chceme podle našich nejlepších znalostí poradit na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití

Přípravek Radclean je určen k chemické přeměně vápníku, uvolnění mastnot a oleje, dispergování kalu. Radclean se dobře snáší s pryží, plasty a nemrznoucími kapalinami. Radclean neobsahuje žádné agresivní kyseliny a louhy.

technická data

Forma: kapalina
Kontejner: 1000 ml
Barva: žlutá - čirá
Hustota: 1,03 g / cm³
Třída nebezpečnosti: žádná
Hodnota pH: 8,7