

Technický list

Utěšňovač motoru Mot Seal

300 ml / 2897-374

Normfest Motordicht regeneruje gumové a plastové těsnění motoru a snižuje spotřebu oleje prostřednictvím pístních kroužků a vedení ventilů. Působí proti poklesu viskozity motorových olejů a ukončuje ekologicky znečištěné olejové skvrny na ulici a v garáži.

brání kouření výfukových plynů
regeneruje těsnění motoru z plastu a gumy
zabraňuje znečištění z motorů kapajících z oleje



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



4 034138 901195

Pokyny k použití

Použití: 300 ml plechovka vystačí až na 5 litrů motorového oleje. Přidání lze provést kdykoli. Dávkování do maximálně 20% plnicího množství motoru je neškodné. Abyste zajistili dlouhodobý úspěch, použijte po každé výměně oleje znovu Normfest Motor-Dicht. Snižte množství čerstvého oleje podle množství oleje. **POZOR:** Není vhodné pro použití u motocyklů se spojkou, která běží v olejové lázni! S touto poznámkou vám chceme podle našich nejlepších znalostí poradit na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití

Motseal zabraňuje modrému kouři z výfuku, regeneruje těsnění motoru z plastu a pryže a zamezuje znečišťování životního prostředí v důsledku úniku oleje z motoru.

technická data

Forma: kapalina

Kontejner: n300 ml

Barva žlutá

Hustota při 20 ° C: 0,89 g / cm³

Viskozita při 20 ° C: 4000 mPa

Bod vzplanutí: 76 ° C

Odolný: Solná mlha, olej, měkké zásady a kyseliny vytvrzené při 20 ° C

Bod tuhnutí: -5 ° C