

# Technický list

## Suché mazivo

### TT - síla

400 ml / 2897-447

TT-Power je transparentní, univerzálně použitelný kluzný, oddělovací a mazací prostředek. Po zaschnutí vytvoří sprej stěží viditelný, zcela bezolejový mazací film, který velmi dobře přilne ke všem materiálům a vyznačuje se vysokým mazacím výkonem a tlakovou odolností. Tato kluzná fólie má navíc velmi dobré nepřilnavé vlastnosti. Kluzná fólie je odolná od - 40 ° C do přibližně 100 ° C

neviditelný, téměř nevnímátný klouzavý film bez olejů, tuků a silikonu zabraňuje vzniku prachu antistatické



**NORMFEST®**

Normfest, s.r.o.  
Pekařská 603/12  
155 00, Praha 5  
tel.: +420 257 013 280  
fax.: +420 257 013 281  
mail: info@normfest.cz  
www.normfest.cz  
www.normfest-shop.cz



## Pokyny k použití

Použití: Před použitím nádobu důkladně protřepejte. Předem ošetřené povrchy důkladně očistěte, osušte a nastříkejte ze vzdálenosti přibližně 15 až 20 cm. Nechejte alespoň 5 až 10 minut blíkat. Při použití na pryžových nebo plastových částech musí být produkt zkontrolován na kompatibilitu s použitými rozpouštědly.

**DŮLEŽITÉ!** Optimální teplota pro použití a skladování je 10 až 30 ° C.

Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

## Oblasti použití

Třecí místa ze dřeva, plastu a kovu, jako např. u dveřních závěsů, zámků, vodicích lišt, zásuvek, zipů, kluzných drah, kloubů, O-kroužků, lamelových těsnicích kroužků, plastových seřizovacích dílů, dopravníků, ložisek, těsnění, provazů, lan, kabelů apod.

## technická data

- Složení: kapalná disperze tuhých maziv, rozpouštědel a stlačeného plynu propan-butan. "