

Technický list

Kyanakrylátové sekundové lepidlo Superschnell 20 g / 2898-560-20

Černé jednosložkové kyanoakrylátové lepidlo speciálně pro tepelné a mechanické aplikace střídavé napětí. Lepší odolnost proti vlhkosti, vodě a páře než konvenční kyanoakrylátová lepidla. Vysoký ráz a odolnost proti odlupování i při dynamickém zatížení. Zahrnuta je teplotní odolnost -55 ° C až 120 ° C (krátkodobě až 140 ° C).

vhodné pro lepení gum, umělých hmot a kovů
ideální pro lepení umělé hmoty, jako například plastových nýtů u dveří aut
Na bázi cyanakrylátu



Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Pokyny k použití

Aplikace: Lepené povrchy musí být suché a zbavené prachu, oleje a mastnoty. Na jednu stranu naneste tenké lepidlo a obrobky krátce přitlačte k sobě. Síla ruky je dosažena do max. 45 sekund, v závislosti na materiálu. Konečná síla je dosažena po 24 hodinách.

Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Respektujte prosím technický list na www.normfest.com