

Technický list

Sekundové lepidlo náplň pro kyanoakrylátové superlepidlo

30 g / 2898-560-30

Plnivo sekundového lepidla je jemný prášek na bázi oxidu křemičitého, které se používá společně s kyanoakrylátovými lepidly Normfest k vyplnění a uzavření spár, trhlin nebo děr a k vyrovnání nerovností. Nejlépe se hodí pro sekundové lepidlo (č. zboží 2898-555 nebo 2898-556). Po vytvrzení lze plnivo mechanicky ošetřit a i přelakovat.

Hustota: >1,5g/cm³ 20°C



Normfest, s.r.o.

Pekařská 603/12

155 00, Praha 5

tel.: +420 257 013 280

fax.: +420 257 013 281

mail: info@normfest.cz

www.normfest.cz

www.normfest-shop.cz



4 034138 892158

Pokyny k použití

Produkt se nanáší v následujícím pořadí:

1. Lepidlo
2. Plnivo
3. Lepidlo

Je možné nanést několik vrstev. Nepoužívejte příliš mnoho plniva najednou. Je důležité, aby plnivo dobře proniklo lepidlem. Materiál musí být bez oleje a mastnoty. Reakce je exotermická (vydává teplo) a je-li příliš velká, může vést k odpařování kyanoakrylátového lepidla, což může vést ke krátkému podráždění sliznic. V takovém případě zajistěte dobré větrání pracoviště!

Oblasti použití

Plnění a uzavření spár, trhlin nebo děr (vrtaných otvorů) během několika sekund.

technická data

Chemická charakterizace: sklo, SiO₂

Barva: bezbarvá až bílá

Sypná hustota: > 1,5 g / cm³ 20 ° C

Skladovatelnost: minimálně 3 roky při pokojové teplotě