

# Technický list

3985-10-16

PVC fólie s akrylátem  
se značkou schválení VDE  
splňuje požadavky normy DIN EN 60454 typ 10  
těžko hořlavý  
vynikající odolnost proti stárnutí  
poddajný, měkký film  
odolný vůči teplotám  
DIN EN 60 454-3-1 / F-PVC / 105 / A-Tx typ 11



**NORMFEST®**

Normfest, s.r.o.  
Pekařská 603/12  
155 00, Praha 5  
tel.: +420 257 013 280  
fax.: +420 257 013 281  
mail: info@normfest.cz  
www.normfest.cz  
www.normfest-shop.cz



## technická data

Tloušťka pásu: DIN EN 60454 0,15 0,03 mm  
Prodloužení při přetržení: DIN EN 14410 > 125%  
Mez pevnosti: DIN EN 14410 > 20 N / cm  
Přilnavost na oceli: DIN EN 60454 > 1,5 N / cm  
Přilnavost na zadní straně pásy: DIN EN 60454 > 1,5 N / cm  
Dielektrická pevnost: DIN EN 60454 > 40 kV / mm  
Teplotní rozsah: DIN EN 60454 -10 až 105 ° C  
Hořlavost: DIN EN 60454 SE SE  
Skladování: při teplotě asi 20 ° C až 30 ° C a max. 65% rel. vlhkost vzduchu