

Technický list

žlutá / 3985-10-17

PVC fólie s akrylátem
se značkou schválení VDE
splňuje požadavky normy DIN EN 60454 typ 10
těžko hořlavý
vynikající odolnost proti stárnutí
poddajný, měkký film
odolný vůči teplotám
DIN EN 60 454-3-1 / F-PVC / 105 / A-Tx typ 11



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



technická data

Tloušťka pásu: DIN EN 60454 0,15 0,03 mm
Prodloužení při přetržení: DIN EN 14410 > 125%
Mez pevnosti: DIN EN 14410 > 20 N / cm
Přilnavost na oceli: DIN EN 60454 > 1,5 N / cm
Přilnavost na zadní straně pásy: DIN EN 60454 > 1,5 N / cm
Dielektrická pevnost: DIN EN 60454 > 40 kV / mm
Teplotní rozsah: DIN EN 60454 -10 až 105 ° C
Hořlavost: DIN EN 60454 SE SE
Skladování: při teplotě asi 20 ° C až 30 ° C a max. 65% rel. vlhkost vzduchu