

Technický list



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



deska z měkké pěny, pěnové zvukoizolační desky Pěnové desky na zvukovou izolaci

550 x 250 x 10 mm / 4580-774

Silence Foam (PUR rohož) je samolepicí PUR tlumící rohož na bázi vysoce kvalitního polyuretanu a speciálních plnidel. Díky velice dobré flexibilitě se rohož bez problémů hodí i pro ty nejmenší poloměry.

Rohož je samolepicí a vybavena přílnavou lepicí hmotou (samolepicí) bez rozpouštědel na bázi speciálního akrylátového kopolymeru.

Lepivá strana je chráněná krycím materiálem proti poškození při přepravě a vlivům působícím při skladování.

Odolnost vůči teplotám od -25°C do +90°C

povrch odolný proti odření

Rozměry: 550 x 250 x 10 mm

Barva: antracitová

dodávané v sadě po 6ks



4 034138 400278

Pokyny k použití

Nejprve musí být umístěn střed řvoucího plechu.

Po umístění středu musí být oblast, která má být opatřena zvukově izolační podložkou, očištěna od prachu, mastnoty a jiných nečistot.

Po vyčištění lze zvukovou izolační rohož lehkým tlakem nanést na řvoucí plech.

NEBEZPEČÍ:

Produkt nesmí být vystaven přímým povětrnostním podmínkám.

Oblasti použití

Silence Foam se používá k utlumení vibrací, resp. tlumení hluku v tělese z tenkostěnných plechů apod. ve výrobě vozidel, strojů, zařízení a karavanů.

technická data

Základna: polyether

Barva antracit

Krycí lepicí strana: silikonový papír

Povrchová úprava: PUR fólie 30 my

Objemová hmotnost v kg / m: 25 3 / -2

Pevnost v tahu v kPa / cm²: > 110

Úroveň absorpce zvuku v%: 80

Teplotní odolnost ve ° C: -25 až 90