

Technický list



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz

Konturová páska Role po 33 metrech Šířka: 6 mm / 4585-11



Tato modrá, vysoce flexibilní vinylová páska odolná proti vodě a rozpouštědlům splňuje veškeré vlastnosti, jež jsou vyžadovány od olepovací pásky tohoto typu. Lze ji jednoduše přirýznout, zajišťuje ostré hrany a přizpůsobí se jakémukoliv tvaru křivky přesně a bez vytváření záhybů. Kromě toho olepovací páska nezanechává po stažení na nejrůznějších podkladech žádné zbytky a je i přesto velice odolná proti povětrnostním vlivům. Při balení a skladování by mělo být dodrženo, že se zamezí přímému slunečnímu záření. Výrobek by měl být skladován k chladu, suchu a v originálním balení!

ideální na polepení zaoblených částí
obzvlášť flexibilní
odolná teplotám do 70 °C po dobu 1 hod.
odolná vůči rozpouštědlům a počasí
bez nahazování hran při polepení křivek
Šířka: 6 mm
Délka: 33 m
Barva: modrá



Pokyny k použití

Tato modrá obrysová páska se používá pro vícebarevné laky nebo designové laky v automobilovém sektoru. Je vhodný zejména pro značení plastových dílů a velmi jemné a čisté malířské práce.

Oblasti použití

- designové lakování např. (nádrže motocyklů)
- zaoblené díly karoserie
- plastové díly
- profilová pryž, olepení oken

technická data

Tepelná odolnost: přibližně 70 °C / 1 h
Podkladový materiál: modrý rýžový papír
Lepidlo citlivé na tlak: akrylová emulze
Přidržnost k plechu: 2,8 N / cm
Prodloužení při přetržení: 150%
Tahová síla: 26,3 N / cm
Tloušťka: 0,12 mm
Propustnost vodní páry: 0,005 g H₂O / cm za 24 hodin.
Délka: 33 m
Šířka: 6 mm