

Technický list

Spirálový vrták Titan 11,5 mm, DIN 388 4624-115

Tento vysoce výkonný vrták přesvědčí svou vynikající kvalitou a účinností. Díky mimořádně dlouhé životnosti umožňuje výrazně delší práci. Optimalizovaná geometrie dosahuje při vrtání až 50% úspory času - rychlejší a energeticky úspornější práce je zaručena. Další výhodou je přesné vystředění bez nutnosti středícího úderu, a to i na oblých plochách, jako jsou trubky. Proces vrtání je také mimořádně plynulý a nezasekává se, což usnadňuje manipulaci a chrání materiál.

Tento vrták je ideální pro použití v ručním (akumulátorovém) elektrickém nářadí a nabízí maximální přesnost a účinnost pro širokou škálu aplikací.

Výrazně delší životnost.

Úspora času při vrtání až 50 %.

Obzvláště rychlé a energeticky úsporné vrtání.

Přesné vystředění bez nutnosti středícího úderu - i na kulatých plochách, jako jsou trubky.

Hladký a stabilní proces vrtání bez zasekávání.

Ideální pro použití v ručním (akumulátorovém) elektrickém nářadí.



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



4 034138 959189

Pokyny k použití

Hlavní aplikace:

- Ocel 900 N/mm²
- Nerezová ocel
- hliník
- mosaz
- plasty
- dřevo

Sekundární použití:

- Bronz
- litina

technická data

Technické specifikace:

Stopka trojhran

Pravořezné

Materiál HSS

Tolerance h8

DIN 338

Úhel šroubovice 25° - 30°
Hloubka vrtání 5 x průměr
Profil drážky normální
Jádro normální
Úhel hrotu 130°