

# Technický list

## Pájecí cín Tyč, lisovaná 4982-1



Normfest, s.r.o.  
Pekařská 603/12  
155 00, Praha 5  
tel.: +420 257 013 280  
fax.: +420 257 013 281  
mail: info@normfest.cz  
www.normfest.cz  
www.normfest-shop.cz

Pájecí tyčový cín je prostředek na opravu karoserií.

PB (olovo): 74%

SN (cín): 25%

SB (antimon): 1%

Označení normy: DIN EN 29453

Velikost balení: 5 kg (5 x 1kg tyčí)



4 034138 614668

## Pokyny k použití

Opracováváný povrch nebo šev musí být zbavený nečistot a mastnoty. Poté materiál předem ošetříte standardním pevným základním nátěrem - cínovací pasta Normfest 4982-91. Po dokončení přípravných prací lze cín aplikovat. Po vychladnutí materiálu můžete cín následně zpracovávat.

## Oblasti použití

Cínové tyče se používají při opravě karoserií. K pocínování vybroušených svarů po haváriích.

## technická data

Obsah: 5 x 1kg

Tvar: lisované tyče dlouhé 400 mm (cca. 270 g/ ks)

Barva: stříbrná

Kód: S-Pb74Sn25Sb1

Standardní označení: DIN EN 29453

Teplotní informace: Solidus: 185°C, Liquidus: 263°C