

# Technický list

## Voděodolná krycí páska

4992-941

vhodný pro laky na bázi vody  
tepelně odolné až do jedné hodiny při 130 ° C  
ostré, čisté a přesné maskování  
vynikající přilnavost ke gumě a kovu  
snadné odstranění bez zbytků lepidla  
Délka role: 50 metrů  
Lepidlo sestává z gumy na bázi rozpouštědla  
bez silikonu



**NORMFEST®**

Normfest, s.r.o.  
Pekařská 603/12  
155 00, Praha 5  
tel.: +420 257 013 280  
fax.: +420 257 013 281  
mail: info@normfest.cz  
www.normfest.cz  
www.normfest-shop.cz



4 034138 945960

### technická data

Papír: nasycený, vodotěsný krepový papír  
Tloušťka: 130 μm (kompletní) / 95 μm (nosič)  
Hmotnost: 100 g / m<sup>2</sup> (kompletní) / 61 g / m<sup>2</sup> (nosič) / 39 g / m<sup>2</sup> (lepidlo)  
Prodloužení při přetržení: 8%  
Teplotní odolnost: 60 minut při 130 ° C  
Pevnost v tahu: 87,5 N / 25 mm<sup>2</sup>  
Přilnavost na oceli: 4,8 N / 25 mm<sup>2</sup>