

# Technický list

## Palivová hadice opletená přízí, typ B 5897-195-10

Pokud jde o použité materiály, splňuje tento výrobek požadavky normy DIN 73379 / 1982-3 a je vyráběn podle těchto požadavků. V novějších vydáních od roku 1997 a 2014 tento typ hadice již není uveden.

Duše: Směs NBR, odolná vůči palivům a olejům (nitrilový kaučuk)

Opletení příze: > CO <(bavlna)

Barva / označení: černá / označení odpovídá DIN

Technické specifikace :

Teplotní odolnost: stálá teplota -40 ° C až 85 ° C

Krátkodobá špičková teplota až 110 ° C

Chování za studena: naplněno zkušebním palivem

FAM a ohybem 180 ° při -40 ° C;

neplněno při -30 ° C

(neplatí pro hadice > 15 mm vnitřní průměr)

Zkušební tlak (těsnost): Voda: 20 barů po dobu 30 - 40 sekund

Provozní tlak: 10 bar

Tlak při roztržení: 30 bar

Tolerance: podle EN / ISO 1307/102



**NORMFEST®**

Normfest, s.r.o.

Pekařská 603/12

155 00, Praha 5

tel.: +420 257 013 280

fax.: +420 257 013 281

mail: info@normfest.cz

www.normfest.cz

www.normfest-shop.cz

