

Technický list



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz

Lapač olejových zbytků Oil-Catcher Outdoor 40 Liter / 7874-40

Oil – Catcher Outdoor je absorbent oleje extra třídy pro silnice a jiné dopravní plochy. Je neporazitelný za deště a vlhka. Protože absorbent oleje díky základu z polyuretanu odpuzuje vodu. Kritérium klasifikace pro absorbent oleje je typ III R. Výkon sání oleje se v důsledku přijaté vody téměř nesníží. Proto je za deště a mokra silně savý beze změn. Absorpce škodlivých látek nastává v rozsahu sekund a i ohledně spotřeby je absorbent velice úspěšný.

„Požadavky na absorbenty oleje“ zveřejněné Spolkovým ministerstvem životního prostředí jsou rovněž zcela splněny. Oil – Catcher Outdoor byl úředně otestován a je schválen podle osvědčení o zkoušce č. 22 000 2141 02.

absorbent oleje, jenž byl vyvinut speciálně pro venkovní oblast
má tak vysokou vlastní hmotnost, že se již netvoří žádné závěje
zrnitost: 0,125 - 4,0 mm



4 034138 640148

Pokyny k použití

K recyklaci nebo likvidaci:

U Oil-Catcher Outdoor se kromě oleje nemusí odstraňovat prakticky žádná absorbovaná voda. Existuje tedy bezkonkurenční výhoda nákladů a použití u směsi vody a oleje iu směsi. Oil-Catcher Outdoor lze výborně použít k rekuperaci tepelné energie, a proto nemusí být nutně zlikvidován. To šetří cennou energii a poskytuje náhradní palivo. OCHRANA VENKOV OLEJE obecně hoří ve vhodných spalovnách téměř bez zbytků se zbytkem popela 2%.

Oblasti použití

Oil-Catcher Outdoor se přednostně používá v průmyslu, řemeslné výrobě, na silnicích a jiných dopravních plochách.

technická data

Nádoba: 40 litrů
Barva: ---
Sypná hmotnost: 405 g / l
Forma: granule
Objem oleje / pytle: přibližně 24 litrů
Hodnota: 8,5 pH
Základna: polyuretan
Bod vzplanutí: 300 ° C
Sypná hmotnost: 0,405 kg / m3

Nasákavost topného oleje EL11: pojivo na olej váže 0,47 litru
Celková hmotnost: 17 kg