

# Technický list

**Zakrývací papír**  
**50 g/m<sup>2</sup>, klížený, délka 300 m**  
60 cm / 7875-800-060

natronový papír 50 g/m<sup>2</sup>  
rovnoměrná a obzvlášť kompaktní kvalita testovaná  
podle DIN  
propustnost vzduchu 150 ml/Min.  
jiné kvality vykazují dvakrát či třikrát vyšší hodnoty  
propustnosti  
u laků s viskozitou < 19 s proveďte nejprve  
lakování na zkoušku, popř. okraje dvakrát přelepte  
zaručená délka 300 m  
plně lepený

rovnoměrná a obzvlášť kompaktní kvalita testovaná  
podle DIN  
propustnost vzduchu 150ml/min.  
vysoká hustota laku  
kvalita testovaná podle DIN  
50g/m<sup>2</sup>  
z jedné strany hladký  
natronový papír  
plně lepený  
délka: 300 m  
šířka: 60 cm  
hmotnost: 9,3 kg

**Pozor:** u laků s viskozitou < 19 s proveďte nejprve  
lakování na zkoušku, popř. okraje dvakrát přelepte  
20 cm papírem.



**NORMFEST®**

Normfest, s.r.o.  
Pekařská 603/12  
155 00, Praha 5  
tel.: +420 257 013 280  
fax.: +420 257 013 281  
mail: info@normfest.cz  
www.normfest.cz  
www.normfest-shop.cz

