

Technický list

Fólie na ochranu barev

9 μ, 5m x 150m

5 m x 150 m / 7875-914

Film je adherentní k lakovým a základním materiálům, odolný proti infračerveným zářením, statický, velmi snadno řezatelný a průhledný.

Hustota: 0,95 g / cm³

Tloušťka: 9 μ

statický

přilnavost barva

popisovatelné

Odolné vůči infrazáření

Rozměr 5m x 150m

Materiál: HDPE

Skladovací teplota: + 20 ° C / ± 10 ° C

Skladování: uvnitř

Zabraňte UV záření na fólii!



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.

Pekařská 603/12

155 00, Praha 5

tel.: +420 257 013 280

fax.: +420 257 013 281

mail: info@normfest.cz

www.normfest.cz

www.normfest-shop.cz



Oblasti použití

Vozidlo je rychle a účinně chráněno před sprejovou mlhou, prachem a nečistotami. Vozidlo zakryjete pouze za jednu minutu jednou osobou.

technická data

Podélná pevnost v tahu: 70 N / mm²

Pevnost v tahu napříč: 28 N / mm²

Podélné prodloužení při přetržení: 422%

Příčné prodloužení při přetržení: 893%

Šípková kapka 3,45 g / μm

Skladovací doba: 12 měsíců od data dodání

relativní vlhkost: 30-90%