

Technický list

Lakýrnická ochranná fólie

15 μ, 4 m x 200 m

4 x 200mm / 7875-917

Extrémně dobrá přilnavost na barvě, barva po uschnutí neoprýskává. Žádné skvrny na laku u mírně vlhkých povrchů. Fólie je vysoce flexibilní a odolná proti přetržení. Bílou průhlednou fólii o tloušťce 15μm lze velmi dobře řezat. Fólie je staticky nabitá, díky čemuž váže prach a nečistoty a zabraňuje rozprachu laku. Tato mikroporézní ochranná fólie pro lakování je 100 % nepropustná pro lak a vodotěsná. Odolná proti teplotám do 110°C.

Pevnost v tahu podélně 24 N/mm²

Pevnost v tahu příčně 17 N/mm²

extrémně dobrá přilnavost barvy

vysoce flexibilní a odolné proti roztržení

Navazování prachu a nečistoty díky statickému náboji

uzavřené mikropóry, díky čemu je 100%

nepropustná pro laky a vodu

odolná proti zbytkové vodě

15μ tloušťka

velmi dobré vlastnosti při řezání



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.

Pekařská 603/12

155 00, Praha 5

tel.: +420 257 013 280

fax.: +420 257 013 281

mail: info@normfest.cz

www.normfest.cz

www.normfest-shop.cz



4 034138 898075

Oblasti použití

Rychlá a efektivní ochrana vozidla proti rozstříku, prachu a nečistotám. Zakrytí vozidla během jedné minuty jednou osobou.

technická data

Balení: na roli v lepenkové krabici, složené na 1 m

Rozměry: 4m x 200 m