

Technický list

LED mini světlo BL700 včetně USB kabelu 7982-70-180

7W COB LED hlavní zdroj světla se třemi úrovněmi světla (700 lm / 350 lm / 100 lm)
3 W další světelný zdroj LED (100 lm)
Širokoúhlé osvětlení
Šířka: 93,4 mm
Hloubka: 37 mm
Doba hoření: 2,5 hodiny - 12 hodin v závislosti na intenzitě
Největší projektovaná plocha tělesa ohřivače a jeho vnějších částí: 75,2 m²
duální dodávka energie
180 ° otočný stojan
Rukojeť s magnetem
Pogumovaný okraj
Indikátor nabíjení
s ochranou proti hlubokému vybití
Pouzdro z plastu
Hmotnost: 214 g (lampa s baterií) 48 g (baterie)
Doba nabíjení: přibližně 4 hodiny
Nabíjecí kabel USB-C pro rychlé nabíjení
Rozsah dodávky: lampa, nabíjecí kabel USB typu C, vícejazyčný návod k použití



Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



technická data

Hlavní LED světelný zdroj: 7 W COB LED
Hlavní LED optický systém: širokoúhlé osvětlení
Nominální úhel poloviční hodnoty (stupně): 120 °
Index barevného podání (CRI) hlavní LED: Ra > 80
Barevná teplota (CCT) hlavní LED: (přibližně) 6500 K.
Minimální vzdálenost k osvětleným objektům od hlavní LED: 0,1 m
Další LED žárovky: Bodové světlo: 3 W SMD LED
Optický systém přídatné LED: reflektorová čočka (zaměřená na bod)
Nominální úhel poloviční hodnoty (stupně): 20 °
Minimální vzdálenost k osvětleným objektům od přídatné LED: 0,1 m
Index barevného podání (CRI) hlavní LED: Ra > 70
Barevná teplota (CCT) hlavní LED: (přibližně) 6500 K.

Funkce spínače: 1. doplňková LED - 2. hlavní LED při 14% - 3. hlavní LED při 50% - 4. hlavní LED při 100% 5. Nesvíti

Světelný zdroj: hlavní LED
Světelný tok: 700 lm / 350 lm / 100 lm
Doba svitu: 2 h 50 min / 5 h / 12 h
Riziková skupina: 2
Světelný zdroj: přídatná LED
Světelný tok: 250 lm
Doba hoření: 4 h

Riziková skupina: 2
Akumulátor: Li-ion 3,7 V 2600 mAh 9,62 Wh s bezpečnostní elektronikou (integrovaná)

Další funkce:

Duální dodávka energie

180 ° otočný stojan

Rukojeť s magnetem

Pogumovaný okraj

s ochranou proti hlubokému vybití

Stupeň krytí: IP65

Třída ochrany: III

Testovaná výška pádu: 2 m

Úroveň odolnosti proti nárazu: IK07

Materiál pouzdra: plast

Provozní teplota (platí pouze pro osvětlení baterie): -20 ° C ... 25 ° C

Schválení: CE

Hmotnost: 214 g (lampa s baterií) 48 g (baterie)

Zobrazení zbývající kapacity baterie: LED displej s číslem: 3

Varování na nízkou kapacitu baterie: Varování začíná přibližně 10 minut před vypnutím napájení. Varování je vydáno třikrát vypnutím lampy v rychlém sledu.

Vstupní zásuvka: USB Type-C zásuvka s gumovým krytem

Vstupní napětí: 5,0 V DC

Vstupní proud: 1,0 A.

Způsob nabíjení: CCCV

Napětí na konci nabíjení: 4,2 V.

Doba nabíjení: přibližně 4 hodiny

Teplota nabíjení: (platí pro nabíjení a současné nabíjení a osvětlení) 0 ° C ... 25 ° C

Podmínky prostředí nabíjení: Nabíjejte pouze v uzavřených místnostech.

Zobrazení stavu nabití: nabíjení: jedna LED bliká / plně nabitá: všechny LED svítí

Během nabíjení je povoleno používat lampu.

Největší projektovaná plocha tělesa chladiče a jeho vnějších částí: 75,2 cm²

Rozsah montážní výšky: 0,0 m ... max. 2,99 m

Lze použít uvnitř: Ano

Technické údaje kabelu USB:

Vstupní konektor: USB typu A

Výstupní konektor: USB typu C.

Délka: 100 cm ± 10 cm

Černá barva

Typ kabelu: nabíjecí kabel

Obecné technické údaje

Skladovací teplota: -20 ° C ... 30 ° C (≤ 1 rok) / -20 ° C ... 45 ° C (<3 měsíce)

Rozsah dodávky: lampa, kabel USB typu C, vícejazyčný návod k použití