

Technický list

Přípravek pro demontáž skel

FEIN

8697-6



Normfest, s.r.o.

Pekařská 603/12

155 00, Praha 5

tel.: +420 257 013 280

fax.: +420 257 013 281

mail: info@normfest.cz

www.normfest.cz

www.normfest-shop.cz

Optimální pro vysklívání lepených oken a pro opravy vozidel

Antivibrační systém (až o 70% méně vibrací v důsledku úplného oddělení vnějšího krytu motoru) trvale bezpečná práce

Vysoce výkonný motor s vysokým obsahem mědi vynikající řezná rychlost tachogenerátoru konstantní otáčky i při zatížení

bezproblémové elektronické nastavení rychlosti

Kovový převod (vysoká nosnost a maximální životnost)

velký rozsah působení (5m jemný drátěný kabel)

Nominální výkon 450 W

Výkon 250 W

Vibrace 10 000 - 19 500 1 / min

Šestihranný držák nástrojů

Ruční výměna nástroje pomocí šestihranného šroubu

Amplituda 2 x 1,7 stupně

5 m kabel se zástrčkou

Hmotnost podle EPTA 1,45 kg

rozsah dodávky:

1 x řezací kotouč Super Cut FSC

1 x pouzdro z umělé hmoty

1 x ostřicí kámen (Art.:8697-5-1)

1 x upínací šroub



4 014586 859552

technická data

Amplituda 2 x 1,7 °

Kabel se zástrčkou 5 m

Hmotnost podle EPTA 1,45 kg

Hladina akustického tlaku LpA 82 dB

Hladina akustického tlaku LWA 93 dB

Hladina akustického tlaku LpCpeak 96 dB